



GENERADOR DE AGUA CALIENTE MARCA LEFLAM MODELO 521-150, VERTICAL CON DEPÓSITO INTEGRAL

CARACTERISTICAS DEL GENERADOR DE AGUA CALIENTE

Cubre las demandas de agua caliente en las “horas pico” gracias a su depósito integral de agua caliente y su sistema de respuesta rápida y alta recuperación.

Hogar integral de superficie amplificada, enfriado por agua y protegido con material refractario.

Operación automática: cuenta con control de temperatura para operar el quemador de acuerdo a la temperatura del agua dentro del Generador de agua caliente.

Ahorra espacio: con su depósito integral evita el uso de depósitos adicionales y dispositivos de circulación entre tanque y Generador de agua caliente, simplificando la instalación.

Ahorro de combustible por tener su depósito de agua caliente integral, evitándose pérdidas de calor ante el medio ambiente al contar con exterior de lámina.

Ahorro de energía eléctrica pues evita el uso de circuladores de agua entre tanque y Generador de agua caliente.

Mayor duración: sus tubos de agua verticales con desviadores envían los sólidos al fondo y sus purgas de apertura instantánea desalojan los lodos blandos, prolongando la vida útil del Generador de agua caliente.

Fabricado de acuerdo a especificaciones del código A.S.M.E.

Armado y probado en planta, en lo que se refiere a resistencia mecánica y a rendimiento en operación.

Requerimientos eléctricos para operación: 220 volts, 2 fases, 60 c.p.c

Garantía de fábrica.

EL Generador de agua caliente cuenta con los siguientes accesorios:

- * Indicador de Presión con un rango de 0 a 11 KG/CM².
- * Indicador de Temperatura, con un rango de 0 a 100 °C.
- * Control de Temperatura, regula la temperatura del agua dentro del Generador de agua caliente.
- * Válvula de Alivio, para liberar la sobrepresión que se genera durante el funcionamiento del Generador de agua caliente.
- * Válvula de esfera para purga instantánea
- * Quemador, se suministra en cualquier tipo de combustible de acuerdo al requerimiento del cliente.

Quemador tipo cañón de tiro forzado, con las medidas más estrictas de seguridad para su funcionamiento, ya que tienen un programador de secuencia de encendido de flama el cual realiza una pre-purga de la cámara de combustión, verifica la presión adecuada para su funcionamiento de aire y gas en sus interruptores de presión y realiza el encendido por medio de su transformador de ignición. También cuenta con filtro de gas integrado, válvulas de regulación de flujo de gas, válvula extra de seguridad y arrancador de motores trifásicos. Todo esto integrado para que el usuario únicamente conecte el suministro de energía y combustible y opera el quemador. Los quemadores **Cib Unigas**, cuentan con tecnología de punta y con los certificados de **ISO 9001 CNIM/TUVCERT**.





Expertos en agua caliente y vapor

DATOS TECNICOS

CATALOGO	CALS/HR.	BTU/HR.	LTS./HR. ΔT 40°C	DEPOSITO INTEGRAL LITROS	REND.MAX. LITROS (SUMA DEL CALENTAMIENTO MÁS EL DEPOSITO)
521-150	150,000	600,000	3,750	1,590	5,340

CAPACIDAD EFECTIVA A 2,200 MTS. SOBRE EL NIVEL DEL MAR.

521-150	212,266	849,065	5,307	1,590	6,897
---------	---------	---------	-------	-------	-------

CAPACIDAD EFECTIVA AL NIVEL DEL MAR

DIMENSIONES DEL GENERADOR DE AGUA CALIENTE EN MM

Diámetro 1,210 mm.
 Altura 1,900 mm.
 Chimenea 340 mm.
 Toma de agua 38 mm.
 Peso aprox. 1,050 Kg.



Requerimientos Electricos:

Voltaje (V)	Corriente (A)
220	3 amp.
2 Fases	
1 Tierra física	
60 Hz.	

MODELO	CONSUMO DE GAS L.P.			CONSUMO DE GAS NATURAL
	M3/HR	KG/HR	LTS/HR	M3/HR
521150	6.45	13.14	23.45	13.33



PRODUCTOS METÁLICOS MAQUILADOS
 NORTE SUR No. 14, FRACCIONAMIENTO ALCE BLANCO
 NAUCALPAN, ESTADO DE MEXICO
 CP. 53370

TELS: 53-58-03-57, 53-58-76-02

Fax: 53-58-56-29

www.leflam.com.mx