



Expertos en agua y vapor para grandes cantidades

## LEFLAM MODELO 110-042

**Calentador para agua de paso, de rápida recuperación a base de gas L.P. o natural Marca Leflam**

- ◆ Interior galvanizado resistente a la corrosión o interior en acero inoxidable.
- ◆ Exterior de lámina de acero acabado con pintura electrostática horneada en polvo gris.
- ◆ En su fabricación se utiliza lámina negra de acero al carbón, o de acero inoxidable.
- ◆ Equipado con programador de encendido electrónico que proporciona seguridad para evitar falla de flama y control digital de temperatura.
- ◆ Quemador multitubular de acero inoxidable
- ◆ Superficie de calor aumentada, que hace que estos aparatos sean los mas eficientes en el mercado nacional.
- ◆ Los calentadores Leflam® son ideales para utilizarse en gimnasios, hoteles, deportivos, grandes residencias, restaurantes, baños de empleados, chapoteaderos hasta de 40 m3, etc.
- ◆ Requerimiento eléctrico para operación 127 volts
- ◆ Presión hidráulica máxima de trabajo hasta 7 kg/cm2, a la entrada.
- ◆ **Eficiencia térmica del 90%.**



PRODUCTOS METÁLICOS MAQUILADOS  
NORTE SUR No. 14, FRACCIONAMIENTO ALCE BLANCO  
NAUCALPAN, ESTADO DE MEXICO  
CP. 53370

TELS: 53-58-03-57, 53-58-76-02  
Fax: 53-58-56-29  
[www.leflam.com.mx](http://www.leflam.com.mx)



Expertos en agua y vapor para grandes cantidades

	<b>MODELO 110-042</b> (CD.MÉXICO A 2,200 MSNM)	<b>MODELO 110-042</b> (AL NIVEL DEL MAR)
<b>DATOS TÉCNICOS</b>		
DEPOSITO INTEGRAL EN LTS.	95	95
KCAL/HR.	36,000	50,944
LITROS/HR DT 25 C°	1,440	2,038
LTS./MINUTO	24	33.96
SERVICIOS (REGADERAS 8 LTS)	4 (24/5=4)	6 (34/5= 6)
<b>CONSUMO GAS LP</b>		
M3/HR.	2.70	2.70
KG/HR.	5.52	5.52
LTS/HR.	9.85	9.85
<b>CONSUMO GAS NATURAL</b>		
M3/HR.	7.2	7.2
<b>DIMENSIONES EN MM</b>		
DIÁMETRO	750	750
ALTURA TOTAL	1,650	1,650
TOMA DE AGUA	32 (1 ¼")	32 (1 ¼")
TOMA DE GAS	13 (½)	13 (½)
SALIDA GAS QUEMADO	178	178
PESO EN KGS (EMPACADO)	222	222
<b>REQUERIMIENTO DE GAS PARA OPERACIÓN</b>		
PRESION DE GAS L.P	28-33 GR/CM2	28-33 GR/CM2
PRESION DE GAS NATURAL	18-22 GR/CM2	18-22 GR/CM2

\*Estos datos están basados en regaderas que tienen un consumo de 8 litros por minuto (5 lts de agua caliente y 3 lts de agua fria).



PRODUCTOS METÁLICOS MAQUILADOS  
NORTE SUR No. 14, FRACCIONAMIENTO ALCE BLANCO  
NAUCALPAN, ESTADO DE MEXICO  
CP. 53370

TELS: 53-58-03-57, 53-58-76-02  
Fax: 53-58-56-29  
[www.leflam.com.mx](http://www.leflam.com.mx)